


Split Cassette - Normal

Modelos:

MEC24 frío / calor 24.000 / 26.000 Btu/h
MEC36 frío / calor 36.000 / 40.000 Btu/h
MEC48 frío / calor 48.000 / 52.000 Btu/h



Flujo de aire 4 vías



Diseño de ambiente

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (opcional alámbrico)
- Flujo aire 4 vías
- 2 velocidades
- Bomba condensado de fábrica.
- Moderna y elegante apariencia.
- Panel con sensor inalámbrico.
- Espárragos de instalación.
- Prepicado para ducto MEC24/36/48
- Refrigerante R22



Toma de aire exterior

Especificaciones Técnicas - Split Cassette Normal


Código	Modelo	Capacidad		Caudal Aire Interior m³/hr	Refrigerante	Voltaje V/Ph.Hz	Consumo	
		Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)
MEC24	MCC-24 HR	24.000	26.000	1.220	R-22	220-240/50	2.600	2.700
PANEL								
MEC36	MCC-36 HR	36.000	40.000	1.530	R-22	3N.380.50	4.250	4.000
PANEL								
MEC48	MCC-48 HR	48.000	52.000	1.530	R-22	3N.380.50	4.700	4.800
PANEL								

Corriente		Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)	Dimensiones (Ancho/Alto/P)		Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio		Aplicación Área mt²
Frío (A)	Calor (A)			Interior (mm)	Exterior (mm)		mm. (") Líquido	mm. (") Gas	
12,1	12,5	Rotativo	39/47	840x230x840	895x862x313	29/64	9.53 (3/8)	16 (5/8)	28-47
				950x950x55		6			
7,7	7,3	Scroll	41/49	840x300x840	990x960x354	35/101	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	42-70
				950x950x55		6			
8,3	8,5	Scroll	41/50	840x300x840	990x960x354	35/101	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	56-93
				950x950x55		6			

Split Cassette - Normal Ecológico

Modelos:

MEC24ECO frío/calor 24.000/26.000 Btu/h
MEC36ECO frío/calor 36.000/40.000 Btu/h
MEC48ECO frío/calor 48.000/52.000 Btu/h



Flujo de aire 4 vías



Diseño de ambiente

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (opcional alámbrico)
- Flujo aire 4 vías
- 2 velocidades
- Bomba condensado de fábrica.
- Moderna y elegante apariencia.
- Panel con sensor inalámbrico.
- Espárragos de instalación.
- Prepicado para ducto MEC24/36/48



Toma de aire exterior

Especificaciones Técnicas - Split Cassette Normal Ecológico

Código	Modelo	Capacidad		Caudal Aire Interior m³/hr	Refrigerante	Voltaje V/Ph.Hz	Consumo	
		Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)
MEC24ECO	MCC - 24HRN1	24.000	26.000	1.220	R410A	220-230/50.1	2.450	2.500
PANEL								
MEC36ECO	MCC - 36HRN1	36.000	40.000	1.538	R410A	3N.380.50	3.850	3.650
PANEL								
MEC48ECO	MCC - 48HRN1	48.000	52.000	1.538	R410A	3N.380.50	4.881	4.941
PANEL								

Corriente		Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)	Dimensiones (Ancho/Alto/P)		Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio		Aplicación Área mt²
Frío (A)	Calor (A)			Interior (mm)	Exterior (mm)		mm. (") Líquido	mm. (") Gas	
11,4	11,0	Rotativo	48/55	840X230X840	932x660x340	29/56	9.53 (3/8)	16 (5/8)	29-69
						6			6
6,5	6,4	Scroll	50/57	840X300X840	1075x966x354	35/93	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	35-99
						6			6
9,2	9,7	Scroll	50/59	840X300X840	986x1167x340	35/99	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	35-110
						6			6