

Equipos Split Muro

Mini Split Muro

Modelos:

MES9	frío/calor	9.000/10.000	Btu/h
MES12	frío/calor	12.000/13.000	Btu/h
MES18	frío/calor	18.000/20.000	Btu/h
MES24	frío/calor	24.000/24.000	Btu/h

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cables de conexión.
- Control Remoto Inalámbrico y amigable.
- Reinicio Automático.
- Función dormir programable.
- Flujo de aire inteligente.
- Refrigerante R22.



Especificaciones Técnicas - Mini Split Muro

Código	Modelo	Capacidad		Caudal Aire Interior m³/hr/Hi	Refrigerante	Voltaje V/Ph.Hz	Consumo	
		Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)
MES9	MSE-09 HR	9.000	9.500	520	R22	220-240/50	1.090	1.030
MES12	MSE-012 HR	12.000	12.000	570	R22	220-240/50	1.459	1.345
MES18	MSE-018 HR	18.000	19.000	800	R22	220-240/50	1.740	1.680
MES24	MSE-024 HR	24.000	24.000	1.020	R22	220-240/50	2.695	2.336

Corriente		Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)	Dimensiones (Ancho/Alto/P)		Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio		Aplicación Área mt²
Frío (A)	Calor (A)			Interior (mm)	Exterior (mm)		mm. (") Líquido	mm. (") Gas	
5	4.8	Rotativo	35/55	710x250x195	700x535x235	8/27	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	13-22
6,2	5.8	Rotativo	36/53	790x265x195	780x540x250	9/32.5	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	16-27
8,3	8.0	Rotativo	38/58	920x292x225	780x540x250	13/37	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	26-44
11,7	11.0	Rotativo	47/60	1080x330x225	820x600x345	15.5/49	9.53 (3/8)	16 (5/8)	31-51

Mini Split Muro - Ecológico

Modelos:

MES9ECO	frío/calor	9.000/10.000	Btu/h
MES12ECO	frío/calor	12.000/14.000	Btu/h
MES18ECO	frío/calor	18.000/20.000	Btu/h
MES24ECO	frío/calor	24.000/24.000	Btu/h

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cables de conexión.
- Control remoto inalámbrico y amigable.
- Reinicio automático.
- Función dormir programable.
- Flujo de aire inteligente.



Especificaciones Técnicas - Mini Split Muro Ecológico

Código	Modelo	Capacidad		Caudal Aire Interior m³/hr-Hi	Refrigerante	Voltaje V-, Hz,Ph	Consumo	
		Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)
MES9ECO	MSE-09 HRN1	9.000	10.000	450	R410A	220-230/50.1	1.000	1.010
MES12ECO	MSE-12 HRN1	12.000	14.000	580	R410A	220-230/50.1	1.300	1.370
MES18ECO	MSE-18 HR1	18.000	18.000	800	R410A	220-230/50.1	2.000	1.830
MES24ECO	MSE-24 HRN1	24.000	24.000	920	R410A	220-230/50.1	2.680	2.930

Corriente		Compresor Diseño	Decibel In / Out dB(A)Lo	Dimensiones (Ancho/Alto/P)		Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio		Aplicación Área mt²
Frío(A)	Calor (A)			Interior (mm)	Exterior (mm)		mm. (") Líquido	mm. (") Gas	
4,5	4.6	Rotativo	32/51	710x250x195	700x535x235	8/28.5	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	14-21
5,9	6.2	Rotativo	32/54	790x265x195	780x540x250	9/36	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	18-26
9,0	8.4	Rotativo	38/53	920x292x225	760x590x285	13/43	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	28-40
12,5	13.2	Rotativo	39/55	1080x330x225	845x695x335	17/62	9.53 (3/8)	16 (5/8)	45-56