

Equipo Torre



Split Torre

Modelo:
MET48 frío / calor 48.000 / 52.000 + Re 12.000 Btu/h

- Características:**
- Kit de tubería 5 mts.
 - Cable de conexión.
 - Control remoto inalámbrico.
 - Calefactor eléctrico auxiliar 3.5 kw.
 - Poderoso flujo de aire
 - Amplio ángulo de barrido
 - Fácil instalación
 - Especial para grandes recintos (Restaurant, sala de reuniones, recepción, auditorio, etc.)
 - Refrigerante R22



Especificaciones Técnicas - Split Torre

Código		Modelo		Capacidad		Caudal Aire Interior m³/hr	Refrigerante	Voltaje V/Ph.Hz	Consumo	
Frío (A)	Calor (A)	Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)						Frío (w)	Calor (w)
MET48		MFS2-48AR*		48.000	52.000 + 12.000	2.000	R-22	3N.380.50	5.100	5.100+3.500

Corriente		Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)Lo	Dimensiones (Ancho/Alto/P)		Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio		Aplicación Área mt²
Frío (A)	Calor (A)			Interior (mm)	Exterior (mm)		mm. (") Líquido	mm. (") Gas	
8,6	8.6+5.8	Scroll	42/55	540x1775x379	990x960x360	56/101	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	80-112

Equipo Portátil



Aire Portátil

Modelo:
KY-32 frío/calor 10.000/11.000 Btu/hr

- Características:**
- Control remoto
 - Kit de ducto retráctil
 - Regleta ventana regulable (2mt.)
 - Pantalla digital
 - Tapa traspaso muro
 - Portable (con ruedas)
 - Oscilación automática
 - Temporizador
 - Operación sleep (dormir)

Especificaciones Técnicas - Aire Portátil

Código / Modelo	KY-32
Capacidad Frío	10.000 btu/hr
Capacidad Calor	11.000 btu/hr
Capacidad Deshumid.	1.4 l/hr
Refrigerante Ecológico	R410A
Circulación Aire	350 m³/hr
Nivel Sonido	52 dB (a)
Consumo Frío	1.100 watt/h
Consumo Calor	1.200 watt/h
Alimentación	220v/50hz
Dimenciones (l x a x p)	760x405x448
Peso	36 kg