


Equipos Fan Coil

Fan Coil / Tipo Ducto - Baumann

Características

- 4 tubos y 2 tubos más calefactor eléctrico.
- Capacidades desde 200 a 1.400 CFM.
- Pleno de retorno y filtro lavable.
- Contactor y switch de servicio (versión calefactor eléctrico)
- Presión estática de 50 Pa.



Especificaciones Técnicas - 4 Tubos

Modelo	Caudal (m³/h)	Frío (w)		Calor (w)	P. Est. (Pa)	Consumo (w)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
		Total	Sensible					
FCA200CT	340	1.800	1.272	1.558	50	50	875x552x248	21,5
FCA300CT	510	2.700	1.911	2.326	50	53	975x552x248	25,0
FCA400CT	680	3.600	2.550	3.105	50	70	1075x552x248	29,0
FCA500CT	850	4.500	3.102	3.872	50	85	1185x552x248	31,5
FCA600CT	1.020	5.400	4.091	5.407	50	116	1295x552x248	33,0
FCA700CT	1.200	6.300	4.629	5.256	50	128	1535x552x248	41,0
FCA800CT	1.360	7.200	5.253	6.198	50	140	1685x552x248	45,0
FCA1000CT	1.700	9.000	6.640	7.721	50	168	1785x552x248	48,5
FCA1200CT	2.040	10.800	7.991	9.267	50	206	1895x552x248	54,0
FCA1400CT	2.380	12.600	9.289	11.012	50	252	1995x552x248	56,0

Especificaciones Técnicas - 2 Tubos con Calefactor Eléctrico

Modelo	Caudal (m³/h)	Frío (w)		Calor (kw)	P. Est. (Pa)	Consumo (w)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
		Total	Sensible					
FCA200H	340	1.800	1.272	2	50	44	875x552x248	24,0
FCA300H	510	2.700	1.911	2	50	60	975x552x248	28,0
FCA400H	680	3.600	2.550	2	50	75	1075x552x248	31,0
FCA500H	850	4.500	3.102	2	50	90	1185x552x248	33,0
FCA600H	1.020	5.400	4.091	2	50	105	1295x552x248	35,0
FCA700H	1.200	6.300	4.629	2	50	130	1535x552x248	42,0
FCA800H	1.360	7.200	5.253	4	50	153	1685x552x248	46,0
FCA1000H	1.700	9.000	6.640	4	50	174	1785x552x248	51,0
FCA1200H	2.040	10.800	7.991	6	50	218	1895x552x248	58,0
FCA1400H	2.380	12.600	9.289	6	50	275	1995x552x248	60,0



Aire Industrial

Fan Coil / Presentación Piso - Midea

Características

- 2 tubos HEAT / COOL.
- Capacidades desde 150 CFM a 900 CFM.
- Versiones retorno frontal e inferior.



Especificaciones Técnicas

Modelo		Caudal (m³/h)	Potencia (w)		Consumo (w)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
Retorno Frontal	Retorno Inferior		Frío	Calor			
MKF1-150	MKF2-150	255	1.150	2.540	28	800x225x626	22,5
MKF1-250	MKF2-250	425	1.870	4.170	30	800x225x626	22,5
MKF1-300	MKF2-300	510	2.530	5.640	40	1000x225x626	26,5
MKF1-400	MKF2-400	680	3.270	7.220	42	1000x225x626	26,5
MKF1-450	MKF2-450	765	3.970	3.970	33	1200x225x626	31,5
MKF1-500	MKF2-500	850	4.850	10.280	49	1200x225x626	31,5
MKF1-600	MKF2-600	1.020	5.640	12.240	60	1500x225x626	37,5
MKF1-800	MKF2-800	1.360	6.520	15.350	96	1500x225x626	37,5
MKF1-900	MKF2-900	1.530	7.850	18.200	149	1500x225x626	37,5